



Um optimale Druckergebnisse auf unseren Digital-Großformatdruckern und Folienplottern zu erzielen, liefern Sie uns Ihre Layout-Daten bitte wie im folgenden beschrieben an...

Größe:	<ul style="list-style-type: none">- kleinformatische Drucke bitte 1:1 anlegen- große Formate wie z.B. Fahrzeug-Beschriftungen oder Exponate bitte in 1:10
Dateiformate:	<p>möglichst offene Daten anliefern, Schriften in Pfade umwandeln!</p> <ul style="list-style-type: none">- Adobe-Illustrator-PDF (mit Option „Illustrator-Bearbeitungsfunktion erhalten“)- Adobe Illustrator CC (.ai) > „Verpacken“-Funktion nutzen- Adobe Indesign CC (.indd) > „Verpacken“-Funktion nutzen- Adobe Photoshop CC (.psd oder psb) > Offene Daten mit allen Ebenen- sonstige PDF-Dateien > PDF-X4 in max. Druckausgabequalität: mit Farbkonvertierung (“in Zielprofil konvertieren mit Nummern beibehalten“, ohne Transparenzreduzierung und ohne Reduktion der Auflösung)
Beschnittzugabe:	<ul style="list-style-type: none">- bei 1:1-Daten: 5 mm umlaufend (wenn nicht anders vorgegeben)- bei 1:10 Daten für Großdruck: auch 5 mm (ergibt 10-fach skaliert: 50 mm Zugabe)- bitte jeweils ohne Druck- oder Beschnittmarken
Schneidepfade:	wenn Konturbeschnitt gewünscht ist, diesen bitte als Vektor-Pfad mit Sonderfarbe (Name z.B. „Cut“) oder als Extra-Ebene anlegen. Bei Plotfolien reichen normale Vektordaten, Schriften in Pfade.
Farbmodus:	CMYK (Sonderfarben können nicht gedruckt werden – bitte in CMYK umwandeln). Weiß-Druck auf Anfrage.
Farbprofile:	IsoCoated v2 300% (300% = max. Farbauftrag bei Vierfarbdruck). Eingebettete Grafiken sollten ebenfalls über dieses ICC-Farbprofil verfügen. Download unter: www.afaw.de/downloads
Tiefes Schwarz:	Bitte als C 50 / M 50 / Y 50 / K 100 anlegen
Auflösung:	Prüfen Sie die Auflösung Ihrer Datei in Originalgröße am Bildschirm nach dem Speichern. Für eine optimale Qualität ist eine minimale Auflösung von 100 dpi bei 1:1 erforderlich (also 1000 dpi bei 1:10-Daten).
Proof / Andruck:	Bitte fügen Sie den Dateien möglichst einen Farbausdruck / Proof bei mit Angabe Zielverwendung. Bei kritischen Motiven/Farben empfehlen wir die Erstellung eines Andruckes auf Original-Material (z.B. bei Fahrzeugbeschriftungen auf Premium-Selbstklebefolie mit Laminat in glänzend oder matt)
Muster:	werden auf Wunsch auf Originalmaterial angefertigt
Datenanlieferung:	möglichst komprimiert (ZIP o.ä.) per E-Mail: daten@afaw.de oder WeTransfer.com Alternativ per Post: USB-Stick, SD-Speicherkarte, CD-Rom etc. (FTP-Server auf Anfrage)

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung: **Telefon 0421 873090** oder info@afaw.de
Ansprechpartner Grafik: **Holger Erbe** oder **Matthias Schröder**

Einen Überblick über unseren Maschinenpark finden Sie unter: afaw.de/maschinenpark